

# CAMSO TM R4



CARREGADEIRAS  
SOBRE RODAS  
COMPACTAS



## DESEMPENHO DURÁVEL FORA DE ESTRADA

Oferece durabilidade e tração incomparáveis para aplicações de trabalho extremo. Melhor limpeza da banda de rodagem e estabilidade dos blocos combinam-se para maximizar seu desempenho.

[camso.co](http://camso.co)

## DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU



RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



TRAÇÃO



# CAMSO TM R4



## DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ESCALONADO

- Melhora a limpeza da banda de rodagem para uma melhor tração

## PROPORÇÃO OTIMIZADA ENTRE CHEIO E VAZIO

- Aumenta a vida útil e a resistência a perfurações da banda de rodagem



## CARCAÇA PARA TRABALHOS EXTREMOS

- Proporciona estabilidade excelente e resistência a impactos laterais

## BANDA DE RODAGEM COM BARRAS CÔNICAS E REFORÇADAS

- Melhora a estabilidade da barra para um desgaste uniforme


MEDIDA DO PNEU	PR	TAMANHO DA RODA		DIMENSÕES DO PNEU			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	CÓDIGO TRA	APLICAÇÃO	CARGA MÁXIMA DO PNEU [kg]							
											Em outros veículos				Em empilhadeiras contrabalançadas			
		Recomendado	Alternative	Diâmetro [mm]	Largura [mm]	Prof. banda rod. [mm]					Pressão de enchimento [bar]	Estática	10 km/h	15 km/h	50 km/h	Pressão de enchimento [bar]	Roda de carga	Roda de direção
18-19.5	16	14x19.5	-	1117	454	32	160	A8	R-4	Tração	4,50	9090	6300	5985	4050	5,5	6435	5400
405/70-20 (16/70-20)	14	13x20	13SDC	1085	403	27	154	A8	R-4	Livre	3,50	6190	5250	4990	3375	5,5	5365	4500
				1085	403	27	142			Tração	3,50	6230	3710	3525	2385	5,5	5365	4500
18-22.5	16	14x22.5	-	1209	444	35	163	A8	R-4	Tração	4,50	9850	6825	6485	4390	5,5	6970	5850
400/80-24 (15.5/80-24)	16	13x24	13SDC	1244	411	37	156	A8	R-4	Constante	4,00	6190	5250	4990	3375	-	-	-
				1244	411	37	156			Cíclica	4,00	6230	3710	3525	2385	-	-	-
400/80-24 (15.5/80-24)	20	13x24	13SDC	1238	409	37	162	A8	R-4	Constante	5,00	10925	5940	5370	4560	-	-	-
				1238	409	37	162			Cíclica	5,00	10925	7125	6365	4560	-	-	-
440/80-24 (16.5/85-24)	22	DW14Lx24	DW13 DW13L DW15L	1328	453	33	168	A8	R-4	Constante	5,00	12880	7000	6330	5375	-	-	-
				1328	453	33	168			Cíclica	5,00	12880	8400	7505	5375	-	-	-

## MELHOR MONTABILIDADE

400/80-R4  
TM R4



15,5/80-R4  
CONCORRÊNCIA



Maior tensão sobre a roda antes do enchimento comparada com a concorrência, para impedir vazamento de ar durante o processo de enchimento.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGA CAMOPLAST SOLIDEAL