

Xylazel Protector Antimoho

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Un líquido transparente para eliminar los mohos y algas en las paredes, impidiendo que se reproduzcan. Penetra en profundidad en las superficies, las limpia y previene el crecimiento de nuevos mohos y algas. Uso en interior y exterior. No blanquea las manchas, sino que neutraliza los hongos y algas que las producen, para que no vuelvan a aparecer. Para dejar blanca la zona afectada por las manchas, puede utilizarse Xylazel Soluciones Limpiador Antimoho.
Campos de aplicación	Idóneo para tratar paredes y techos con moho y algas antes de pintar, para evitar que se reproduzcan sobre la superficie pintada. Uso en interior y exterior.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Gran poder frente a mohos, algas y líquenes. • De fácil aplicación. • Una vez seco no huele. • No corrosivo. No ataca metales ni cristales. • No provoca oxidación alguna. • Baja peligrosidad. • Líquido transparente.
Colores	Incoloro.
Envases	0,5 L.

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20°C: 1 g/cm ³ aprox. pH: 7,5 aprox.
Secado	24 horas aprox.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

3.- Modo de empleo

Modo de empleo	<p>En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación.</p> <p>Se aplica abundantemente, sin diluir, frotando con una esponja. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación.</p> <p>También se puede aplicar a brocha. Se recomienda el uso de guantes para la protección de manos. Una vez que se note seca la superficie, se aplica por segunda vez. Los mohos y algas de la superficie quedan perfectamente neutralizados. Puede repintarse a las 24 horas aproximadamente, preferentemente con una pintura con conservantes antimoho y antialgas.</p> <p>Como en todos los casos de humedad en una superficie de albañilería, se recomienda eliminar la causa de la humedad. Con manchas de moho eliminar primero estas con Xylazel soluciones Limpiador Antimoho En caso de manchas de humedad aplicar Xylazel Soluciones Pintura Antihumedad, Xylazel Soluciones Antimanchas o Xylazel Soluciones Antimanchas Spray. No debe mezclarse con pintura ni añadirse a ella.</p>
Limpieza de útiles	<p>Agua.</p>

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperatura superior a 30 °C ni inferior a 5 °C. Evitar que el producto llegue a las aguas.</p>
--------------------------------------	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 10/2022
La presente edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)

Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210

N.I.F. B-08218158

Página 2 de 2

